



Für viel Ladefläche!



Optimaler Anhänger für Handwerk und Gewerbe - Die Räder unter der Ladefläche und die abklappbare Seitenwände vereinfachen das Be- und Entladen. Die eloxierten Seitenwandprofile verleihen dem Anhänger ein elegantes Aussehen. Die Eckpfosten sind aussteckbar und ermöglichen somit eine Umwandlung des Anhängers zum Plateau. Kleinere Rädern können montiert werden um die Ladehöhe zu senken. Robuste Planenaufbauten können optional hingefügt werden um die Ladung zu schützen. Technisch ausgereift für eine lange Lebensdauer!

Technische Daten

Länge	6100 mm
Breite	2100 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	1645 kg
Räder	165 R 13 C

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelpkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad
Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik
Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25mm Zurrösen
Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte
Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker