

KA 3500 PRO

N°808



3-Seitenkippanhänger zum Transportieren von Schuttgut aller Art. Diese Anhänger bestehen aus zwei massiven Rahmen, einem Fahrgestell und einem Aufbau welcher auf vier Kugelpfannen gelagert ist und mittels eines hydraulischen Hubzylinders aufgeklippt werden kann. Serienmassige elektrische Pumpe.

Technische Daten

Länge	4245 mm
Breite	2100 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	3500 kg
Nutzlast	2459 kg
Räder	195 R 14 C

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt Kugelpkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell Simol-Stützen bei PRO Modellen Achsen: Achse AL-KO/Knott / BPW Handbremse Rückfahrautomatik Brücke PRO-Modelle: Rahmen feuerverzinkt Boden aus verzinktem Blech Seitenwände aus Aluprofil 350 mm, Heckladen oben und unten pendelbar, 6 Bänderinge KA 3500 PRO – mit elektrischer Pumpe und Notpumpe

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO Kabelstrang mit Bajonett-Schnellverschlüssen 7 od. 13 Pol-Stecker