



Idealer Kühlanhänger für den professionellen Gebrauch



Für Getränke- und Lebensmitteltransporte benötigen Sie Frischhalte oder Kühlanhänger. Moderne Fabrikationsmethoden garantieren optimale Qualität und lange Lebensdauer! Die seitlichen Räder sorgen für eine stabile Fahrweise. Der Innenausbau ist aus diverse Materialien gemacht um Schlagschutz und Isolation zu garantieren. Seien Sie bereit für jeden Anlass!

Technische Daten

Länge	2930 mm
Breite	1650 mm
Höhe	1900 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	3000 kg
Nutzlast	2180 kg
Räder	165 R 13 C

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verschraubt und feuerverzinkt V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne höhenverstellbar. Stützfüsse verstellbar Achsen: Achse AL-KO/Knott Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik

Aufbau: Komplett Kältebrückenfrei verklebter Kühlkasten mit Sandwichelementen 50 mm Dach und Boden isoliert Boden mit Epoxy 3K rutschfester Farbe lackiert Sockelleiste Innenbeleuchtung Ladungssicherung nach Wunsch Doppelflügeltüren hinten, abschliessbar und isoliert Kühlgerät: Govi Arktik 240 V mit digitaler Regelanlage und automatischem Vereisungsschutz. Regelbereich +2° - 15°.

Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker °