



Grande capacité de charge et rampe en grillage!



Plus de charge utile pour des plus grands chargements ! Cette remorque permet de transporter tout genre de machines et de matériel de chantier en toute sécurité. En outre, le chargement se fait rapidement et en toute simplicité grâce à la rampe arrière en grillage acier.

Caractéristiques techniques

Longueur	3500 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	5000 kg
Charge utile	3600 kg
Roues	14"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung verzinkt Kugelkupplung Abreisskabel Stützrad Kotschutz verzinktem Blech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Seitenwände lackiert oder verzinkt Durchgehende Gitter-Laderampe, verzinkt Boden aus PVC 40 mm Binderinge

Châssis: En acier zingué à chaud. Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue en tôle alu ou acier zingué

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont : Ridelles en acier verni ou zingué Rampe arrière de chargement en grillage acier zingué Plancher en profil PET 40 mm Système d'attache latéral en acier zingué