## Paltec

**VZ 30-20 BAR** 

N°128



## Sehr hilfreich für Arbeitstransporte, robust & 2-achsig







Einer der grössten VZ Anhänger, gebremst. Solide gebaut mit einem feuerverzinktem Fahrgestell und Alu-Seitewände. Die grossen Seitenräder garantieren eine stabile und angenehme Fahrt. Der feuerverzinkter Rahmen garantiert eine höhere Resistenz. Ideal für alle Arten von Arbeitstransporte.

\*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

## **Technische Daten**

Länge	3010 mm
Breite	1315 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1578 kg
Räder	155 R 13

## Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen

verschweisst, verzinkt und verschraubt, Massive V-Anhängevorrichtung, Kugelkupplung, Abreissleine, Kotschutz aus Blech, Stützrad höhenverstellbar, Aufbau: Rahmen feuerverzinkt, BAR-Seitenwände Aluprofil, Höhe 350mm / Stärke 25 mm, Rohr-Reling verzinkt, auf Seitenwand montiert. Bodenplatte: Siebdruckplatte

15/18mm, 4 Binderinge zur Ladungssicherung.

Beleuchtungsanlage: Nach Normen

der StVO 12V, 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40