



Ladefläche abkippar - Ideal für Fahrzeug- und Maschinentransport!



Für den Transport von etwas grösseren Fahrzeugen und Maschinen. Die Ladefläche ist hydraulisch abkippar und die Heckrampe überfahrbar. Serienmässig mit einem Reling ausgerüstet für eine problemlose Befestigung der Fahrzeuge. Bei Bedarf können Seitenladen aus Aluminium zusätzlich montiert werden.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

Technische Daten

Länge	4150 mm
Breite	2100 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	1780 kg
Räder	195/55 B 10

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelumkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott (Räder 10") Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge
Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 18 mm
Beleuchtungsanlage: 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker