



Caisson en panneau sandwich isolé, avec possibilité de le transformer en remorque frigorifique.



Caisson 3500kg, avec panneau sandwich 50mm, petite cloison intérieure et installation électrique LED. Cette remorque possède une isolation optimale des parois et du sol et peut donc être transformée facilement en remorque frigorifique par l'ajout d'un groupe réfrigérant. Elle est en plus équipée d'une porte de service pour un accès facile.

Caractéristiques techniques

Longueur	4150 mm
Largeur	2080 mm
Hauteur	2150 mm
Poids total	3500 kg
Charge utile	2340 kg
Roues	195/50 R13C

Equipement

Aussenmasse: 6000x2260x2970mm.
Fahrgerüst Metall feuerverzinkt mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik.
Kugelpkupplung vorne. Aufbau aus Polyester-Sandwichplatten 50 mm weiss. Eifassprofile einheitlich aus Aluminium. Reserverad. 2 Metall Unterlegkeile. Siebdruckplattenboden ohne Binderinge. Boden 50 mm isoliert. Personentüre rechts 1800 x 700 mm. 450mm ab Stirnwand. 40cm breiter Innenraum am Bug, durch komplette Trennwand vom Anhänger getrennt. Durch Serviceklappe von Innen (108x135cm) und Aussen (40x30cm) erreichbar. 2 Reihen Kombizurrschienen auf 2 Seiten auf 600/1300 mm. Doppelflügeltüren hinten mit 2x Drehstabverschluss, abschliessbar. Trittbrett hinten 1800 mm x 250 mm (Gitterblech). FZ- Beleuchtung nach Vorschrift. 2 St. LED- Rückfahrscheinwerfer. LED Positionsleuchten. 13- pol. Steckdose Frontseitig mit Spiralkabel. 2 Stück led Innenbeleuchtungen mit Bewegungsmelder. Dimensions extérieures: 6000x2260x2970 mm. Châssis en métal galvanisé à chaud avec frein à inertie et système de recul automatique. Attelage à boule à l'avant. Structure en panneaux sandwich polyester 50 mm blanc. Profils du châssis en aluminium. Roue de secours. 2 cales métalliques. Plancher en panneaux

bois laminés stratifiés, sans anneaux de fixation. Plancher isolé de 50 mm. Porte de service à droite 1800 x 700 mm. 450 mm à partir de la paroi frontale. Espace intérieur de 40 cm de large à l'avant, séparé de la remorque par une cloison complète. Accessible de l'intérieur (108x135cm) et de l'extérieur (40x30cm) par une trappe de service. 2 rangées de rails d'arrimage combinés sur 2 côtés à 600/1300 mm. Portes arrière à double battant avec 2x fermeture à crémone, verrouillables. Marchepied arrière 1800 mm x 250 mm (tôle grillagée). Éclairage FZ conforme aux prescriptions. 2 feux de recul à LED. Feux de position à LED. Prise 13 pôles à l'avant avec câble spiralé. 2 éclairages intérieurs à led avec détecteur de mouvement.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!