



**Une remorque à deux essieux avec 2 volets de vente.**



La remorque de vente est basée sur les panneaux sandwich modernes. Les parois extérieures et intérieures sont en polyester stratifié et l'isolation thermique en XPS-Styrodur, qui offre une très bonne isolation thermique. En outre, il est plus durable et plus résistant à l'humidité et à la diffusion de vapeur d'eau. La remorque de la société TOMPLAN a été fabriquée avec les matériaux de la plus haute qualité, ce qui permet une étanchéité parfaite et une utilisation sans problème de la remorque.

Porte de service + 2 parois relevables et verrouillables, Plans de travail, alimentation électrique, petit tableau et 2 prises 240V (Type Euro)

### Caractéristiques techniques

Longueur	4200 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	2
Roues	165 R13C
Poids total	2000 kg
Charge utile	945 kg

### Equipement

Robustes und voll verzinktes Fahrgestell mit V-Deichsel Konstruktion aus Sandwichplatten – sehr stark Thermische Isolierung - Styrodur XPS-Schaum Innen- und Außenschicht aus Polyester-Laminat Farbe weiß Ränder, Wände und Dach mit Alu-Profilen verstärkt, thermoisoliert PVC-Bodenbelag mit erhöhter Abriebfestigkeit 2 große Verkaufsklappen: 1 große Verkaufsklappe mit Gasfederstützen in der Seitenwand rechts oder links + 1 Verkaufsklappe hinten Stützrad ATK 60 4 Stützen verstellbar + Kurbel für sicheres Beladen Trittblech auf Deichsel Eingangstür in der Vorderwand, abschließbar + Schlüssel 13-poliger SteckerChâssis robuste et entièrement galvanisé avec timon en V Construction en panneaux sandwich - très solide Isolation thermique - mousse Styrodur XPS Couche intérieure et extérieure en polyester stratifié couleur blanche Bords, parois et toit renforcés par des profilés en aluminium, isolation thermique Revêtement de sol en PVC avec résistance accrue à l'abrasion 2 grandes trappes de vente : 1 grande trappe de vente avec vérins à gaz

dans la paroi latérale à droite ou à gauche +  
1 trappe de vente à l'arrière Roue d'appui  
ATK 60 4 béquilles réglables + manivelle  
pour un chargement en toute sécurité Tôle  
de marchepied sur timon Porte d'entrée  
dans la paroi avant, verrouillable + clé Prise  
13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!