VT 3500

N°Occ. 36

Véhicule de transport de gros bétail avec rampe à l'avant et barrière latérales - expertise actuelle.

Avec rampe en alu (2650x320mm, charge 2800kg) et béquille robuste

Dernière exp. 21.07.2022

Caractéristiques techniques

Poids total	3500 kg
Charge utile	2300 kg
Longueur	3500 mm
Largeur	1980 mm
Hauteur	1900 mm
Essieux	2
Roues	14"

Equipement

Fahrwerk Metall Feuerverzinkt, mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik. 2 Achsen mit 14" Bereifung. Tiefelader mit Radkasten 50% Innen, 50% Aussen. Aufbau in Aluminium Hohlprofilen, Dackkonstruktion Metall Feuerverzinkt. Plane Blau mit 3 Lüftungen (1x Vorne, 2x Seitlich). Boden Siebdruckplatte mit Aluriffelblech belegt. Heck- und Seitenrampe (ganze Innenhöhe), federentlastet. Seitengeländer auf Heckrampe. Anbindelatte auf der rechten Seite. 3 Binderinge links. Beleuchtung nach Vorschrift. Châssis en métal galvanisé à chaud, avec frein à inertie et système de recul automatique. 2 essieux avec pneus de 14". Châssis surbaissé avec passage de roue 50% intérieur, 50% extérieur. Carrosserie en profilés creux aluminium, construction du toit en métal galvanisé à chaud. Bâche bleue avec 3 aérations (1x à l'avant, 2x sur les côtés). Plancher en panneau marin recouvert de tôle striée en aluminium. Rampe arrière et latérale (toute la hauteur intérieure), à ressort. Rampe latérale sur la rampe arrière. Latte d'attache sur le côté droit. 3 anneaux d'attache à gauche. Éclairage conforme aux prescriptions.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!