



VZ 29-30 TTK

N°903_SP



**Remorque frigorifique jusqu'à -20° avec
ridelles de 10 cm d'épaisseur**



Fourgon frigorifique de haute qualité, réfrigère jusqu'à -20° Celcius avec le GOVI Arctik 2000P. Complètement isolée grâce à une structure de 100 mm d'épaisseur et un revêtement de sol époxy 3K antidérapant.

Rien ne vous empêche plus de passer un été au frais !

Caractéristiques techniques

Poids total	3000 kg
Charge utile	2200 kg
Longueur	2930 mm
Largeur	1650 mm
Hauteur	1900 mm
Roues	185 R14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt, V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne, Kotschutz aus Kunststoff, Stützfüsse verstellbar. Achsen: Achsen AL-KO mit Auflaufbremse, Handbremse. Rückfahrautomatik Kasten: Komplett Kältebrückefrei verklebter Kühlkasten mit Sandwichelementen 100mm dick. Dach und Boden isoliert. Boden mit rutschfester Epoxy 3K Farbe lackiert. Sockelleiste Aluminium. Innenbeleuchtung. Tiefkühlgerät: Govi Arctik2000P bis -20° 240 V mit Digitaler Regelanlage und automatischem Vereisungsschutz

Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker
Châssis : Cadre de base galvanisé à chaud, soudé & vissé, dispositif d'attelage en V galvanisé à chaud, attelage à boule, corde d'arrachage, roue jockey à l'avant, pare-boue en plastique, béquilles réglables. Essieux : Essieux AL-KO avec frein à inertie, frein à main. Système automatique de marche arrière
Caisse : Caisse frigorifique entièrement collée sans pont thermique avec des éléments sandwich de 100 mm d'épaisseur. Toit et plancher isolés. Sol peint avec une peinture époxy antidérapante 3K. Plinthes aluminium, Éclairage intérieur.

Congélateur : Govi Arctik2000P jusqu'à -20°
240 V avec système de régulation
numérique et protection automatique
contre le givre. Système d'éclairage : 12V,
selon les normes du code de la route, prise
13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!