



Daltec Cargo 30 LS, 4170x2100x350 mm, 3000 Kg

Description

Preis: Siehe Preisliste auf Startseite

Optimaler Anhänger für Handwerk und Gewerbe ?? Die Ränder unter der Ladefläche und die abklappbare Seitenwände vereinfachen das Be- und Entladen. Die eloxierten Seitenwandprofile verleihen dem Anhänger ein elegantes Aussehen. Die Eckpfosten sind aussteckbar und ermöglichen somit eine Umwandlung des Anhängers zum Plateau. Kleinere Ränder können montiert werden um die Ladehöhe zu senken. Robuste Planenaufbauten können optional hinzugefügt werden um die Ladung zu schützen. Technisch ausgereift für eine lange Lebensdauer!

Serienausstattung:

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik Bremsenaufbau: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25 mm Zurräder Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

Date Created

2024/10/22

Author

user1

Meta Fields

post thumbnail post thumbnail post thumbnail

Product Image Gallery