



Daltec VT 2700 PT 3050x1700x2100 mm, 2700 Kg

Description

Seit $\frac{1}{4}$ ber 20 Jahren immer weiter entwickelt, entspricht dieses Modell allen g $\frac{1}{4}$ ltigen Vorschriften. F $\frac{1}{4}$ r Tierschutzkonforme Tiertransporte die richtige L \ddot{A} sung. Er kann auf Wunsch mit Servicet $\frac{1}{4}$ re, Trennwand, usw. ausgestattet werden. So werden Ihre Tiere ganz sicher und angenehm reisen.

**Die Bilder k \ddot{A} nnen Optionen enthalten die nicht in der Standartversion vorkommen.*

Serienausstattung:

Fahrwerk: Rahmen geschweisst und feuerverzinkt, V-Deichsel, Kugelkupplung, Abreissleine, St $\frac{1}{4}$ tzrad verst \ddot{A} rkt automatisch, Unterlegkeil mit Halter (2 Stk). Auflaufeinrichtung AL-KO / KNOTT mit Handbremse, R $\frac{1}{4}$ ckmatik, 2x Achsen AL-KO / KNOTT.

Aufbau und Ausstattung: Rahmen feuerverzinkt, Bordw \ddot{A} nde aus robusten Aluminiumhohlprofile 25mm, eloxiert, glatt. Laderampe links vorne mit Gummi belegt, mit Hebehilfe. Klappe mit Fenster $\frac{1}{4}$ ber Seitenrampe. Kombit $\frac{1}{4}$ re / Heckrampe federentlastet mit Gummi belegt, aussgestattet mit Seitengel \ddot{A} nder 1m hoch. \ddot{A} bergangsgummi bei Heckrampe und Seitenrampe. Kotfl \ddot{A} gel aus Aluriffelblech. Servicet $\frac{1}{4}$ re rechts. L \ddot{A} ftungsschieber vorne. Bindestange Innen. Dach aus Alu-Blech. Vorne Spoiler aerodynamisch aus Polyester. Heckplane selbstaufrollend. Innenbeleuchtung LED. Schlagschutz links und rechts. Trennwand schwenkbar und herausnehmbar mit PVC Schlagschutz und Brust-Heckstangen.

Boden: Aluminiumprofile rutschfest, mit Bodenbelag aus Gummi.

Beleuchtungsanlage: Beleuchtung nach Vorschrift, 12V, 13 Pol Stecker.

Date Created

2024/06/21

Author

damin

Meta Fields

post thumbnail post thumbnail post thumbnail post thumbnail post thumbnail
post thumbnail post thumbnail

Product Image Gallery