



Daltec VZ 20 BK / TFS 360 SW FIÄ¼geltÄ¼ren + ServicetÄ¼re, 3600x2000x2100 mm, 2000 Kg

## Description

**Preis:** *Siehe Preisliste auf Startseite*

NEU im Sortiment!

Die mit XPS gefÄ¼llte WÄ¼nde zeichnen sich aus durch ausgezeichneten Isolierungsparametern. Der AnhÄ¼nger kann fÄ¼r fÄ¼r den Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und Ä¼uÄ¼ere Ummantelung bietet eine homogene, ebene OberflÄ¼che, die sich perfekt fÄ¼r die Anbringung verschiedener Arten von dauerhafter Werbung eignet. Abgerundete Karosserieform fÄ¼r eine bessere Dichtigkeit, Erleichterung des Wasserabflusses vom Dach und der optimale Aerodynamik.

## Serienausstattung:

Aussenmasse: 5135 x 2501 x 2706 mm. ChÄ¼ssis verzinkt, verschweisst und geschraubt. Auflaufeinrichtung KNOTT mit Kugelkupplung, Abreissleine, Handbremse und StÄ¼tzrad TK48. Achsen Knott gebremst mit RÄ¼ckmatik. Dach und WÄ¼nde aus Sandwich Paneele, 30mm dick, weiss. Boden aus rutschfeste Siebdruckplatte. DoppelflÄ¼geltÄ¼ren Hinten mit Drehstangenverschluss, abschliessbar. ServicetÄ¼re rechts, abschliessbar 2x StÄ¼tzfuss Hinten mit Halter. 8x BindeÄ¼sen im Boden fixiert. 4x Zurrschienen (2 pro Seite) auf 650mm/1320mm HÄ¼he montiert. 2x LÄ¼ftungen.

## Date Created

2024/06/25

## Author

damin

## Meta Fields

post thumbnail

## Product Image Gallery