




Daltec Ausstellung TWSP 550T.00 (separate Treppe), 5500x2200x2170 mm, 2700 Kg

Description

Preis: Siehe Preisliste auf Startseite

Der Ausstellungsanhänger mit Rädern unter der Sandwich-Plattform ist ein gebremster Zweiachsanhänger. Die 30 mm dicken Wände und das Dach, die mit einer hervorragenden XPS-Isolierung gefüllt sind, bilden einen «isothermischen Monolithen» mit ausgezeichneten Isolationsparametern und werden zum Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren. Die Innen- und Außenbeschichtung des glatten Laminats bietet eine ebene und gleichmässige Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von Dauerwerbung eignet.

Die abgerundete Form des Körpers sorgt für eine bessere Abdichtung, da keine Fugen entstehen und das Wasser leichter vom Dach abfließen kann.

Der Boden besteht aus wasserfestem und rutschfestem Sperrholz und ist mit speziellen Ladegriffen ausgestattet, wodurch das Verladen von Paletten einfach und sicher ist.

Der Anhänger ist mit einer Seitenklappe ausgestattet und kann später mit einer angeschraubten Hinterräder, einer Seitentür oder einer anderen Seitenklappe nachgerüstet werden.

Servicetür, eine Wand, die hochgeklappt werden kann und mit einer breiten Treppe mit drei Stufen versehen ist, die durch zwei Schranken gesichert ist.

Stromversorgung, kleine Schalttafel mit Sicherungsautomaten sowie 4 Steckdosen 240 V (Euro-Typ).

Serienausstattung:

Bei dem Ausstellungsanhänger mit Rädern unter der Sandwich-Plattform handelt es sich um einen gebremsten zweiachsigen Anhänger. Die 30 mm dicken Wände und das Dach, die mit einer exzellenten XPS-Isolierung gefüllt sind, bilden einen so genannten «isothermischen Monolithen» mit hervorragenden Isolierungsparametern und werden für den Transport verschiedener Arten von Gütern verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äussere Ummantelung aus glattem Laminat bietet eine einheitliche ebene Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von Dauerwerbung eignet. Die abgerundete Form des Körpers sorgt für eine bessere Abdichtung, da Fugen vermieden werden und das Wasser vom Dach besser abfließen kann. Der Boden besteht aus wasserfestem, rutschfestem Sperrholz und ist mit speziellen

Lastgreifern ausgestattet, die das Beladen mit Paletten einfach und sicher machen. Der Anhänger hat eine Seitenklappe und kann mit einer geschraubten Heckt  r, einer Seitent  r oder einer weiteren Seitenklappe nachger  stet werden

date cr    e

2024/11/27

Auteur

user1

Champs de M  ta

post thumbnail

post thumbnail

post thumbnail

Product Image Gallery