



Jumbo 27 Reling

Description

Für den Transport von etwas größereren Fahrzeuge und Maschinen. Die Ladefläche ist hydraulisch abkippbar und die Heckrampe überfahrbar. Serienmäßig mit einem Reling ausgerüstet für eine problemlose Befestigung der Fahrzeuge. Bei Bedarf können Seitenladen aus Aluminium zusätzlich montiert werden.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

Serienausstattung:

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott (Räder 10x???) Handbremse Rückfahrautomatik Bremsen: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 15/18 mm Beleuchtungsanlage: 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

date créé

2024/11/29

Auteur

user1

Champs de Mâta

post thumbnail post thumbnail post thumbnail

Product Image Gallery