



Daltec VZ 18 BAR, 1745x1095x350 mm, 750 Kg

Description

Preis: Siehe Preisliste auf Startseite

Einachsiger, robuster Arbeitstransportsanhänger ?? Mit verzinktem Fahrgestell und Alu-Seitenwände mit Reling. Stabile und leichtgewichtige Fahrt dank dem tiefen Schwerpunkt und der grossen Räder. Diverse Optionen wie z.b eine Bordwanderhängung stehen zur Verfügung.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

Serienausstattung:

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt, V-Anhänggevorrichtung, Kugelkupplung, Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff, Stahlrad Hakenverstellbar Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott, Handbremse, Rückfahrautomatik Aufbau: Rahmen feuerverzinkt, Seitenwände Aluprofil, Höhe 350mm, Rohr-Reling verzinkt, auf Seitenwand montiert Bodenplatte: Siebdruckplatte 18mm, 4 Binderinge zur Ladungssicherung Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12V, 13 Pol-Stecker

date crée

2024/06/20

Auteur

damin

Champs de Mâta

post thumbnail post thumbnail

Product Image Gallery