



Daltec VZ 20 BK TFD 300 PW FIgeltren + Servicetre, 3000x1500x1800 mm, 2000 Kg

Description

Preis: Siehe Preisliste auf Startseite

NEU im Sortiment!

Die mit XPS gefüllte Wände zeichnen sich aus durch ausgezeichneten Isolierungsparametern. Der Anhänger kann für den Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äussere Ummantelung bietet eine homogene, ebene Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von dauerhafter Werbung eignet. Abgerundete Karosserieform für eine bessere Dichtigkeit, Erleichterung des Wasserabflusses vom Dach und der optimale Aerodynamik.

Serienausstattung:

Chassis verzinkt, verschweisst und geschraubt. Auflaufeinrichtung KNOTT mit Kugelkupplung, Abreissleine, Handbremse und Stützrad TK48. Achsen Knott gebremst mit Rückmatik. Dach und Wände aus Sandwich Paneele, 30mm dick, weiss. Boden aus rutschfeste Siebdruckplatte. Doppeltgeltren Hinten mit Drehstangenverschluss, abschliessbar. Servicetre rechts, abschliessbar 2x Stütz fuss Hinten mit Halter. 8x Bindeösen im Boden fixiert. 4x Zurrstreifen (2 pro Seite) auf 650mm/1320mm Höhe montiert. 2x Leuchten.

date créée

2025/04/11

Auteur

user1

Champs de Meta

post thumbnail

post thumbnail

post thumbnail

Product Image Gallery