



Daltec VZ 20 BK / TFS 360 SW FI½gelt½ren + Servicet½re, 3600x2000x2100 mm, 2000 Kg

Description

Preis: Siehe Preisliste auf Startseite

NEU im Sortiment!
Die mit XPS gefüllte Wände zeichnen sich aus durch ausgezeichneten Isolierungsparametern. Der Anhänger kann für den Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äußere Ummantelung bietet eine homogene, ebene Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von dauerhafter Werbung eignet. Abgerundete Karosserieform für eine bessere Dichtigkeit, Erleichterung des Wasserabflusses vom Dach und der optimale Aerodynamik.

Serienausstattung:

Aussenmasse: 5135 x 2501 x 2706 mm. Chassis verzinkt, verschweisst und geschraubt. Auflaufeinrichtung KNOTT mit Kugelumkupplung, Abreissleine, Handbremse und Stützrad TK48. Achsen Knott gebremst mit Rückmatik. Dach und Wände aus Sandwich Paneele, 30mm dick, weiss. Boden aus rutschfeste Siebdruckplatte. Doppelflügeltüren Hinten mit Drehstangenverschluss, abschliessbar. Servicetür rechts, abschliessbar 2x Stütz fuss Hinten mit Halter. 8x Bänder im Boden fixiert. 4x Zurrschienen (2 pro Seite) auf 650mm/1320mm Höhe montiert. 2x Leuchten.

date créée
2024/06/25
Auteur
damin
Champs de Mét

post thumbnail

Product Image Gallery