



Daltec VZ 25-15 FKT (-20°C), 2500x1500x1800 mm, 1500 Kg

Description

Für Getränke- und Lebensmitteltransporte benötigen Sie Frischhalte oder Kühlanhänger. Moderne Fabrikationsmethoden garantieren optimale Qualität und lange Lebensdauer! Die seitlichen Ränder sorgen für eine stabile Fahrweise. Der Innenausbau ist aus diversen Materialien gemacht um Schlagschutz und Isolation zu garantieren. Seien Sie bereit für jeden Anlass!

Serienausstattung:

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verschraubt und feuerverzinkt V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne höhenverstellbar. Stützfässer verstellbar Achsen: Achse AL-KO/Knott Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik Aufbau: Komplett Kältebrückenfrei verklebter Kühlkasten mit Sandwichelementen 50 mm Dach und Boden isoliert Boden mit Epoxy 3K rutschfester Farbe lackiert Sockelleiste Innenbeleuchtung Ladungssicherung nach Wunsch Doppelflügeltüren hinten, abschliessbar und isoliert Kühler: Govi Arktik 240 V mit digitaler Regelanlage und automatischem Vereisungsschutz. Regelbereich +2°C bis -15°C.

Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Date crée

2024/11/27

Auteur

user1

Champs de Mâta

post thumbnail post thumbnail post thumbnail

Product Image Gallery