

VT 2700 D PT

1 Remorque – 2 Solutions ! Transport de bétail et van à chevaux combiné



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Poids total | 2700 kg |
| Charge utile | 1750 kg |
| Longueur intérieure | 3050 mm |
| Largeur intérieure | 1700 mm |
| Hauteur intérieure | 2100 mm |
| Essieu(x) | 2 x 1350 kg |
| Freiné | Oui |
| Roues | 185 R 14C |



IDÉALE POUR ÉLEVEURS ET AGRICULTEURS MULTI-ESPÈCES

- ✓ Structure aluminium – valeur durable
- ✓ Polyvalence totale: Chevaux et bétail
- ✓ Homologué 100 km/h
- ✓ Conforme aux normes – respect du bien-être animal
- ✓ Adaptable selon le domaine d'activité

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dimensions extérieures : 4615 x 2175 x 2750 mm

Châssis : Châssis soudé et galvanisé à chaud, timon en V, tête d'attelage à boule, câble de sécurité, roue jockey renforcée automatique, cale de roue avec support (2 pièces). Dispositif d'attelage AL-KO / KNOTT avec frein à main, système de recul automatique. 2 essieux AL-KO / KNOTT.

Montage / Équipement : Cadre galvanisé à chaud, parois en profilés creux aluminium robustes 25 mm, anodisés, lisses. Rampe de chargement à l'avant gauche, recouverte de caoutchouc, avec aide au levage. Clapet avec fenêtre au-dessus de la rampe latérale. Porte / rampe combinée arrière avec aide au levage, recouverte de caoutchouc, équipée de barrières de chargement latérale 1m. Tapis de passage pour rampe arrière et rampe latérale. Garde-boue en tôle aluminium striée. Porte de service à droite. Grille de ventilation avec plaque coulissante à l'avant. Barre d'attache intérieure. Toit en tôle d'aluminium. Spoiler avant aérodynamique en polyester. Bâche arrière à enroulement automatique. Éclairage intérieur LED. Protection anti-chocs gauche et droite. Séparation intérieur pivotante et amovible avec protection anti-chocs en PVC, barres de poitrail avec verrouillage anti-panique.

Sol: En profils aluminium antidérapant, recouvert de caoutchouc

Éclairage: selon les normes en vigueur, 12V, prise 13 pôles

OPTIONS / ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hauteur intérieure 2300 mm | 450 CHF |
| Ventilation suppl. dans profil alu | 120 CHF/Stk |
| Barrières de chargement à l'avant | 790 CHF |
| Séparation intérieure amovible monté | 1'250 CHF |
| Toit en tôle aluminium | 710 CHF |
| Roue de secours avec support | 210 CHF |
| Antivol carré en acier | 30 CHF |
| Oeillet DIN à l'avant | 220 CHF |
| Diminution du P.T.A.C à 2500 kg | Sur demande |
| Décoration publicitaire | Sur demande |

Plus d'options et accessoires disponibles sur demande

* Les prix ne s'appliquent qu'aux remorques commandées directement avec des options. Pour les remorques en stock, les prix peuvent varier si des options doivent être ajoutées ultérieurement.

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Contrôle technique véhicule | 150 CHF |
| Livraison | 150 CHF |

* Illustrations et indications sans engagement. Modifications et erreurs réservées.