



## DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Poids total         | <b>3500 kg</b>   |
| Charge utile        | <b>1800 kg</b>   |
| Longueur intérieure | <b>3050 mm</b>   |
| Largeur intérieure  | <b>1700 mm</b>   |
| Hauteur intérieure  | <b>1900 mm</b>   |
| Essieu(x)           | <b>2</b>         |
| Freiné              | <b>Oui</b>       |
| Roues               | <b>185 R 14C</b> |



Développé depuis plus de 20 ans, ce modèle est conforme à toutes les réglementations en vigueur. La bonne solution pour les transports d'animaux conformes à la protection des animaux.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

**Dimensions extérieures:** 4615 x 2175 x 2550 mm

**Châssis :** Châssis soudé et galvanisé à chaud, timon en V, tête d'attelage à boule, câble de sécurité, roue jockey renforcée automatique, cale de roue avec support (2 pièces). Dispositif d'attelage AL-KO / KNOTT avec frein à main, système de recul automatique. 2 essieux AL-KO / KNOTT.

**Montage / Équipement :** Cadre galvanisé à chaud, parois en profilés creux aluminium robustes 25 mm, anodisés, lisses. Rampe de chargement à l'avant gauche, recouverte de caoutchouc, avec aide au levage. Porte / rampe combinée arrière avec aide au levage, recouverte de caoutchouc, équipée de barrières de chargement latérale 1m. Tapis de passage pour rampe arrière et rampe latérale. Garde-boue en tôle aluminium striée. Porte de service à droite, dimensions 1200 x 700 mm. Grille de ventilation avec plaque coulissante à l'avant. Barre d'attache intérieure. Toit avec armature et bâche (bleue). Spoiler avant aérodynamique en polyester (bleu). Bâche arrière à enroulement automatique. Éclairage intérieur LED."

**Sol:** Sol en profils aluminium antidérapant

**Éclairage:** selon les normes en vigueur, 12V, prise 13 pôles

## OPTIONS / ACCESSOIRES

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sol recouvert de caoutchouc 6mm      | <b>1'200 CHF</b>   |
| Ventilation suppl. dans profil alu   | <b>120 CHF/Stk</b> |
| Barrières de chargement à l'avant    | <b>790 CHF</b>     |
| Séparation intérieure amovible monté | <b>1'250 CHF</b>   |
| Toit en tôle aluminium               | <b>710 CHF</b>     |
| Roue de secours avec support         | <b>210 CHF</b>     |
| Antivol carré en acier               | <b>30 CHF</b>      |
| Oeillet DIN à l'avant                | <b>300 CHF</b>     |
| Décoration publicitaire              | <b>Sur demande</b> |

**Plus d'options et accessoires disponibles sur demande**

\* Les prix ne s'appliquent qu'aux remorques commandées directement avec des options. Pour les remorques en stock, les prix peuvent varier si des options doivent être ajoutées ultérieurement.

## COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Contrôle technique véhicule | <b>150 CHF</b> |
| Livraison                   | <b>150 CHF</b> |

\* Illustrations et indications sans engagement. Modifications et erreurs réservées.